

自立式サイン(SZ-205 KZ-203 SZ-206) 取付説明書

この度は自立式サインをお買い上げくださり、誠にありがとうございます。
商品の施工につきましては必ずこの取付説明書の最後まで目を通し、その指示に従ってください。
また、施工後も大切に保管し、メンテナンスの際などにご参照ください。

設置上のご注意



- 製品が寸法の上で、設置場所に納まる事を確認してください。
- 製品の基礎穴に他の配管（水道・ガスなど）埋め込まれていないことを事前に確認してください。
- 強風地域でのご使用は避けてください。

施工上のご注意



- 商品の施工につきましては必ずこの説明書に従ってください。
- みだりに製品の改造・変更を行わないでください。
- 柱の埋め込みは基準通りに行ってください。また、現場の状況（軟弱基盤など）により、基礎の大きさを考慮してください。
- 設置場所の地下埋設物の有無を確認し、それらを破損しないように注意してください。
- コンクリートに使用する砂は海砂は避けてください。アルミ材が腐食する恐れがあります。やむなく使用する場合は十分に水洗いをしてください。
- モルタルやコンクリートに速乾性添加物を入れないでください。アルミ材が腐食する恐れがあります。

使用上のご注意



- 製品に物を掛ける・載せる、または乗る・寄りかかることはしないでください。落下して思わぬ怪我をする危険性や製品が破損する恐れがあります。特にお子様が周囲で遊ばぬようご注意ください。


設置後メンテナンスのお願い

サインが汚れているときは水で汚れを落とした後に乾拭きをしてください。
汚れが酷い場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤を水でよく洗い流してから乾拭きしてください。
※有機溶剤は製品の外観を損なう恐れがありますのでご使用は避けてください。

1. 梱包内容


自立式サイン

×1



取扱説明書
(本書)


×1



●商品についてのお問合わせ

■各部名称・寸法

※単位(約)mm



※上記は「KZ-203」の図面です。

※上記の基礎の寸法は参考値です。施工現場の地盤強度によっては基礎の寸法を変更してください。

■施工手順

- 1) 本体の埋め込み位置を決定し、基礎用の穴を掘ります。
- 2) 底に碎石を敷き突き固め、捨てコンクリートを作った後、その上に柱を垂直に立てます。
- 3) 基礎穴にコンクリートを流し込み、柱の下端から 300mm の位置まで埋め込みます。

※背面パネルは取り外しが可能なため、GLラインより上まで埋め込まないようにご注意ください。

- 4) コンクリートが固まるまで支持し、十分にコンクリートの養生を行ってください。

背面のねじを外す事によってメンテナンスや交換をする事が可能です。