
取付けガイド・裏形状

養生テープを使用する際は、テープが直接表札に掛からないよう布または白紙(印刷物・色紙除く)で覆い、その上から固定してください。 施工前にお読みください 粘着力が強いガムテープなどを使用すると、壁面を傷める恐れがあります。

また、養生テープ等を長期間貼ったまま放置されますと、製品や壁面に糊が残り、シミや汚れの原因となる場合がございますのでご注意ください。

Bタイプ



- 1. 壁にドリルでボルト径より 1~2mm 大きめの穴をあけてください。
- 2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。
- 3. 表札裏に接着剤を適量塗り取付けます。

※接着剤が表札からはみ出さないようにご注意ください。

ボルト (対象商品:天然石・陶磁器・クリスター口など)







タップボルト (対象商品:金属など)





商品出荷時

スタイリッシュ(DK-118K)・

取付け時、付属のボルトをねじ込む

スタンダード・スタンダードブラス・浮影・スタイルプラス 2 スタイリッシュ・スタイルプラス

商品出荷時





ライトスタイル



12 アリタ

4 クリスターロ

ボルトM6×50L×2本 (2.2kg 以上)

ボルト M4×30L×2本

ヴィータ・カルム・

ボルトM4×30L×2本

リコ・リブレ・タード・バローレ・ レナータ・リーノ

ボルト M4×30L×2本

(2.2kg 未満)



ポラリス







ボルト M4×30L ×1 本 ボルトM4×30L×2本

16 ニューブラスアイアン コンビネーション (IRXS-176) マーヴェラスグラス

ボルト M4×30L ×2本

ボルト M4×30L ×2本 プリアルブル



コボク



ボルト M6×45L ×2本

ボルト M6×45L ×2本

ステンレス・真鍮・銅(タップボルト)

ボルトM4×30L×2本

20 ステンレス(スタッドボルト)

ボルト M4×30L ×2 本



銅板·真鍮板



ステンレス板

※スタッドボルトは衝撃電圧溶接の為 板屋 2mm 以上必要です。 それ以下は表面に凸跡がでます。



※タップ(めねじ)をあける為、 板厚は3m以上必要です。

タップボルト M2 ~ M6

🛂 チタン(チタン製スタッドボルト)



標準 M4×30L×1本

189

チタン製スタッドボルトは 以下の長さをご用意しています。 $M3 \times 40L$ $M4 \times 30L \cdot M4 \times 50L$

※その他の長さをご希望の場合はステンレス補助金具(Bタイプ23) または、めねじスタッド(下記参照)をお求めください。






|| ステンレス補助金具

商品に直接ボルトが取付けられない場合に 使用します。(要見積)

※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様が変更となる場合がございます。











1. 壁にドリルでボルト径より1~2mm 大きめの穴をあけてください。 2. ボルト受け穴のホコリを清掃し接着剤を注入してください。 3. ボルトを差込み取付けます。※接着剤がボルト穴からはみ出さないようにご注意ください。







化粧ボルト M4







3L×10φ

側面図


7L×10φ

化粧ボルト

M4×60L ×4本



ブ グラッソ







※各タイプの参考写真です。形状、色等は商品により異なります。また商品サイズや形状を変更された際には仕様が変更となる場合がございます。